



Gabinete AccessPlus de 12 UR Montaje en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 600 mm de Ancho, 637 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: EWMW242425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$23,655.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Hoffman · EWMW242425 · AccessPlus</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;">Telecomunicaciones. Compactas. Protegidas.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;">Gabinete AccessPlus de pared con puerta de vidrio para aplicaciones de telecomunicaciones. Diseño compacto con ventana que permite monitoreo visual del equipo sin abrir la puerta. Ideal para instalaciones de fibra óptica y redes en espacios reducidos.</p><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">20px</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Ventana</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">610 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Ancho</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">635 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Prof</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">610 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Ancho</div></div></div><!-- PILAR 1 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Monitoreo</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Puerta de vidrio. Visibilidad total.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">La puerta con ventana de vidrio templado permite monitorear el estado del equipo sin abrir el gabinete. LEDs de estado, indicadores y pantallas son visibles desde el exterior, facilitando inspecciones rápidas.</p><!-- PILAR 2 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Diseño</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Compacto. Espacios reducidos.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Diseño de pared que ahorra espacio en instalaciones donde el piso es limitado. Ideal para closets de telecomunicaciones, oficinas y cuartos de equipo con restricciones de espacio.</p><!-- PILAR 3 --><div style="margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Aplicaciones</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Telecomunicaciones. Fibra óptica.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Diseñado para proteger equipos de fibra óptica, patch panels, switches y electrónica de red. Compatible con sistemas de gestión de cables y organización de fibra.</p><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 6px;">Ancho 610 mm</div><div style="margin-bottom: 6px;">Profundidad 635 mm</div><div style="margin-bottom: 6px;">Material Acero</div><div>Color Negro RAL 9005</div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 6px;">Puerta Vidrio templado</div><div style="margin-bottom: 6px;">Montaje Pared</div><div style="margin-bottom: 6px;">NEMA Type 12</div><div>Aplicación Telecomunicaciones</div></div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Soluciones para telecomunicaciones</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;">Complementa tu instalación con estos productos</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? DCHD2</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Organizador horizontal 2UR. Gestiona patch cords.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? P19RP3UA</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tapa ciega 3UR. Flujo de aire optimizado.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? HF1016414</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventilador con filtro 159 CFM. Ventilación IPS4.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">? EL900D</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lámpara LED 900 lúmenes. Iluminación interior.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por una sola persona
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual sin abrir
Característica 3	Ventilación cruzada para disipación eficiente de calor
Característica 4	Rieles numerados y roscados #10-32 con espaciado EIA universal
Característica 5	Ángulos de rack ajustables con autoconducción a tierra
Característica 6	Gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje