



Gabinete AccessPlus de 12 UR Montaje en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 600 mm de Ancho, 762 mm de Profundidad, 12 UR, Color Negro

SKU: EWMW242430 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$22,498.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; background-color: transparent;*>Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulg. montados en rack. El gabinete tiene tres componentes: puerta delantera, sección central y sección de pared.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Con doble bisagra para un fácil acceso al equipo; la sección central proporciona un montaje de rack de 19 pulg. con espaciado universal EIA y se accede a este a través de la puerta delantera o se gira la sección central de la sección de pared para acceso trasero.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>La puerta frontal tiene una puerta de ventana de seguridad de acero sólido o endurecido y entintado para tener una resistencia superior a los arañazos.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>La sección central se retira fácilmente de la sección trasera; es posible la instalación sin herramientas por una persona.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ángulos de rack de acero chapado de autoconducción a tierra, totalmente ajustables dentro de la sección central.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>La sección de pared proporciona entrada de cable y gestión de cableado con chiqueadores o placas de montaje<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>El modelo de placa de montaje facilita la adaptación y la instalación rápida, y permite cables preterminados o paneles de conexión precableados; no es necesario volver a terminar y probar.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cerrojos de cierre automático de sección de pared central a pared en dos ubicaciones<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Acceso frontal a todos los cerrojos (sin cerrojos laterales expuestos); el gabinete puede instalarse firmemente en las esquinas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Los laterales con respiradero proporcionan ventilación de flujo cruzado para mejorar la disipación del calor.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>El organizador de cables vertical viene incluido en los modelos de 711 mm de ancho.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Se proporciona un juego de ángulos de rack de 10 a 32, roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de delante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; pueden agregarse ángulos para rack roscados o racks con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.</div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Altura: 600 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ancho: 600 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Profundidad: 762 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Clasificación de protección: NEMA Tipo 1; IP20<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Unidades de rack: 12<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Clasificación de carga: 113.4 kg<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rieles de rack adicionales, S=orificio cuadrado T=orificio roscado: EWMR24T o EWMR24S<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Código de colores: RAL 9005<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Acabado: Recubrimiento electrostático<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Grosor: Calibre 14/1.9 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Peso: 54 kg</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas para una persona
Característica 2	Ventilación cruzada integrada para enfriamiento eficiente
Característica 3	Gestión de cableado incorporada en diseño
Característica 4	Ángulos de rack autoconducción a tierra ajustables
Característica 5	Doble bisagra para acceso frontal y trasero
Característica 6	Puerta de acero sólido con ventana endurecida y entintada

Documento generado por RimeCommerce • SOITMEX | 04/08/2026 09:52