



Gabinete AccessPlus de 12 UR Montaje en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 700 mm de Ancho, 637 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: EWMW242825    Marca: HOFFMAN    Categoría: Racks Cerrados

\$22,100.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'-><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Hoffman · EWMW242825 · AccessPlus</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'->Telecomunicaciones. Profundidad extendida.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;'->Gabinete AccessPlus de pared con puerta de vidrio templado y profundidad extendida de 711 mm. Con 610 mm de altura, 711 mm de ancho y 635 mm de profundidad, ofrece capacidad excepcional para equipos de telecomunicaciones de gran tamaño. Diseño robusto con certificación NEMA 12.</p><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->12 UR</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->Ancho</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->711 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->Ancho</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->635 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->Ventana</div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Monitoreo</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->Puerta de vidrio. Visibilidad total.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->La puerta con ventana de vidrio templado permite monitorear el estado del equipo sin abrir el gabinete. LEDs de estado, indicadores y pantallas son visibles desde el exterior, facilitando inspecciones rápidas y reduciendo tiempos de mantenimiento.</p><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Capacidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->711 mm de ancho. Profundidad extendida.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Con 711 mm de ancho y 635 mm de profundidad, este gabinete ofrece capacidad excepcional para equipos de telecomunicaciones de gran tamaño, servidores compactos y switches de alta densidad. Ideal para cuartos de telecomunicaciones con espacio limitado.</p><!-- PILAR 3 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Protección</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->NEMA 12. Ambientes controlados.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Certificación NEMA 12 para protección contra polvo circulante, goteo de líquidos no corrosivos y salpicaduras. Diseñado para cuartos de telecomunicaciones y oficinas con ambientes controlados.</p><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Dimensiones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>Altura:</strong> 610 mm</div><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>Ancho:</strong> 711 mm</div><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>Profundidad:</strong> 635 mm</div><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>Material:</strong> Acero</div><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>Color:</strong> Negro RAL 9005</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Certificaciones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>NEMA:</strong> Type 12</div><div style='margin-bottom: 6px;'-><strong>UL:</strong> Listed</div></div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'-><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;'->Completa tu cuarto de telecomunicaciones</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'->Productos compatibles para una instalación profesional</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'-><a href='https://mx/producto/DCHD2-HOFFMAN-227002.html' style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-decoration: none; color: inherit; display: block;'-><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? DCHD2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Organizador horizontal 2UR. Gestiona patch cords.</div></a><a href='https://mx/producto/P19RP3UA-HOFFMAN-229603.html' style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-decoration: none; color: inherit; display: block;'-><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? P19RP3UA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Tapa ciega 3UR. Flujo de aire optimizado.</div></a><a href='https://mx/producto/HF1016414-HOFFMAN-226588.html' style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-decoration: none; color: inherit; display: block;'-><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? HF1016414</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Ventilador con filtro 159 CFM. Ventilación IP54.</div></a><a href='https://mx/producto/EL900D-HOFFMAN-226590.html' style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-decoration: none; color: inherit; display: block;'-><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? EL900D</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Lámpara LED 900 lúmenes. Iluminación interior.</div></a></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acceso frontal y trasero con sección central giratoria |
| Característica 2 | Puerta con vidrio templado para monitoreo sin abrir    |
| Característica 3 | Instalación sin herramientas para una sola persona     |
| Característica 4 | Ventilación cruzada con laterales respiraderos         |
| Característica 5 | Gestión de cableado integrada en sección de pared      |
| Característica 6 | Rieles ajustables 10-32 con autoconducción a tierra    |