



Gabinete AccessPlus de 19 UR Montaje en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 600 mm de Ancho, 637 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: EWMW362425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$24,974.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px; background-color: transparent;'>Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulg. montados en rack. El gabinete tiene tres componentes: puerta delantera, sección central y sección de pared.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Con doble bisagra para un fácil acceso al equipo; la sección central proporciona un montaje de rack de 19 pulg. con espaciado universal EIA y se accede a este a través de la puerta delantera o se gira la sección central de la sección de pared para acceso trasero.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>La puerta frontal tiene una puerta de ventana de seguridad de acero sólido o endurecido y entintado para tener una resistencia superior a los arañazos.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>La sección central se retira fácilmente de la sección trasera; es posible la instalación sin herramientas por una persona.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Ángulos de rack de acero chapado de autoconducción a tierra, totalmente ajustables dentro de la sección central.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>La sección de pared proporciona entrada de cable y gestión de cableado con chiqueadores o placas de montaje.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>El modelo de placa de montaje facilita la adaptación y la instalación rápida, y permite cables preterminados o paneles de conexión precableados; no es necesario volver a terminar y probar.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Cerrojos de cierre automático de sección de pared central a pared en dos ubicaciones.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Acceso frontal a todos los cerrojos (sin cerrojos laterales expuestos); el gabinete puede instalarse firmemente en las esquinas.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Los laterales con respiradero proporcionan ventilación de flujo cruzado para mejorar la disipación del calor.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>El organizador de cables vertical viene incluido en los modelos de 711 mm de ancho.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-size: 15px;'>Se proporciona un juego de ángulos de rack de 10 a 32, roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de delante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; pueden agregarse ángulos para rack roscados o racks con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'>Altura: 915 mmAncho: 600 mmProfundidad: 637 mmClasificación de protección: NEMA Tipo 1; IP20Clasificación de carga: 136 kgRieles de rack adicionales, S=orificio cuadrado T=orificio roscado EWMR36T o EWMR36SColor: NegroCódigo de colores: RAL 9005Acabado: Recubrimiento electrostáticoGrosor: Calibre 14/1.9 mmPeso: 81.64 kg</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble bisagra para acceso frontal y trasero
Característica 2	Puerta con ventana de acero endurecido
Característica 3	Instalación sin herramientas por una persona
Característica 4	Ángulos de rack autoconducción a tierra ajustables
Característica 5	Ventilación cruzada con laterales respiraderos
Característica 6	Montaje rack 19in con espaciado universal EIA

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:06