



Gabinete AccessPlus de Montaje 26 UR en Pared de 19in, Rieles Numerados y Roscados #10-32, Puerta con Ventana de Seguridad, 700 mm de Ancho, 637 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: EWMW482825    Marca: HOFFMAN    Categoría: Racks Cerrados

\$36,131.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulg. montados en rack. El gabinete tiene tres componentes: puerta delantera, sección central y sección de pared.</p></div><!-- Características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Con doble bisagra para un fácil acceso al equipo; la sección central proporciona un montaje de rack de 19 pulg. con espaciado universal EIA y se accede a este a través de la puerta delantera o se gira la sección central de la sección de pared para acceso trasero.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>La puerta frontal tiene una puerta de ventana de seguridad de acero sólido o endurecido y entintado para tener una resistencia superior a los arañazos.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>La sección central se retira fácilmente de la sección trasera; es posible la instalación sin herramientas por una persona.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulos de rack de acero chapado de autoconducción a tierra, totalmente ajustables dentro de la sección central.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>La sección de pared proporciona entrada de cable y gestión de cableado con chiqueadores o placas de montaje</li><li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo de placa de montaje facilita la adaptación y la instalación rápida, y permite cables preterminados o paneles de conexión precableados; no es necesario volver a terminar y probar.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrojos de cierre automático de sección de pared central a pared en dos ubicaciones</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso frontal a todos los cerrojos (sin cerrojos laterales expuestos); el gabinete puede instalarse firmemente en las esquinas</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Los laterales con respiradero proporcionan ventilación de flujo cruzado para mejorar la disipación del calor.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>El organizador de cables vertical viene incluido en los modelos de 711 mm de ancho.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Se proporciona un juego de ángulos de rack de 10 a 32, roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de delante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; pueden agregarse ángulos para rack roscados o racks con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.</li></ul></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Altura:</strong> 1220 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 700 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 637 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de protección:</strong> NEMA Tipo 1; IP20</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Unidades de rack:</strong> 26</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de carga:</strong> 158.7 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rieles de rack adicionales, S=orificio cuadrado T=orificio roscado:</strong> EWMR48T o EWMR48S</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Negro</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Código de colores:</strong> RAL 9005</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acabado:</strong> Recubrimiento electrostático</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Grosor:</strong> Calibre 14/1.9 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 104.3 kg</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble bisagra para acceso frontal y trasero al equipo             |
| Característica 2 | Montaje rack 19in con espaciado EIA universal                     |
| Característica 3 | Puerta ventana acero endurecido antiarañazos                      |
| Característica 4 | Instalación sin herramientas por una sola persona                 |
| Característica 5 | Ángulos rack ajustables con autodirección a tierra                |
| Característica 6 | Ventilación cruzada con laterales respiraderos disipación térmica |

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 13:01