



Gabinete Anti-Explosión para Cámara Box / Acero Inoxidable / IP68 / Zona 2 Exd IIC T6 / Limpiaparabrisas / -10°C a 60°C

SKU: SYE800/K Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$11,623.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete profesional para cámaras tipo box diseñado para operación en áreas clasificadas con riesgo de explosión. Fabricado en acero inoxidable con certificación Zona 2 Exd IIC T6 / DIP A20 TA,T6, garantiza la contención de cualquier ignición interna, impidiendo la propagación al ambiente externo. El sellado IP68 permite la instalación en condiciones de inmersión prolongada o exposición intensa a polvo y agentes corrosivos. Incorpora limpiaparabrisas integrado para mantenimiento automático de la superficie óptica en entornos con acumulación de partículas o precipitación. El rango de temperatura de operación de -10°C a 60°C asegura disponibilidad continua en climas extremos sin requerir sistemas de climatización auxiliares.

Características Generales

- Fabricado en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión
- Certificación IP68: protección total contra agua y polvo
- Temperatura de operación: -10°C a 60°C
- Marca de prueba anti-explosión: Zona 2 Exd IIC T6 / DIP A20 TA,T6
- Incluye montaje
- 2 entradas de cable anti-explosión G1/2"
- Diámetro del vidrio frontal: 67 mm
- Dimensiones exteriores: 350 mm x 150 mm x 165 mm
- Dimensiones interiores: 112 mm (diámetro) x 300 mm (largo)
- Peso: 6 kg
- Entradas de cable: 2 x G1/2" anti-explosión
- Limpiaparabrisas: integrado
- Desempeño y Certificaciones
- Norma anti-explosión: Zona 2 Exd IIC T6 / DIP A20 TA,T6
- Grado de protección: IP68
- Rango térmico operativo: -10°C a 60°C
- Físicas y Eléctricas
- Material: acero inoxidable
- Vidrio frontal: 67 mm diámetro
- Dimensiones exteriores: 350 x 150 x 165 mm
- Dimensiones interiores: 112 mm Ø x 300 mm largo
- Peso: 6 kg
- Entradas de cable: 2 x G1/2" anti-explosión
- Limpiaparabrisas: integrado
- Contenido del Paquete
- Gabinete anti-explosión con montaje integrado
- Limpiaparabrisas incorporado

Nota técnica: El término 'anti-explosión' no indica resistencia a explosiones o impactos externos. Designa la capacidad del equipo para contener y aislar una ignición interna, evitando la propagación de llama o gases inflamables hacia el ambiente circundante en áreas clasificadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contención interna de ignición para instalaciones en áreas peligrosas Zona 2
Característica 2	Sellado hermético IP68 para operación sumergida o en ambientes corrosivos
Característica 3	Limpiaparabrisas integrado para mantenimiento de visibilidad sin intervención manual
Característica 4	Rango térmico -10°C a 60°C para climas extremos sin derating operativo
Característica 5	Entradas de cable certificadas G1/2" para sellado anti-explosión completo
Característica 6	Construcción en acero inoxidable con vidrio frontal de 67 mm de diámetro