



Gabinete Antiexplosivo e Ignífugo de Aluminio Fundido EXB de 12 x 12 x 6 in Clase I, II, III, BCDEFG.

SKU: HUB-EXB-12126-N34 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$79,997.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicaciones que se vuelven peligrosas debido a la presencia de gases o vapores inflamables, polvos combustibles o fibras inflamables fácilmente y volátiles y areas que están sujetas a climas corrosivos y húmedos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuados para Refinerías de Petróleo, Plantas Químicas y Petroquímicas con procesos interiores y exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones que requieren empalme, extracción y caja de empalmes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes para albergar estaciones de control, contadores, relevadores, arrancadores, interruptores, bloques de terminales, otros equipos y dispositivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones globales (ATEX/IECEx) los gabinetes están disponibles para aplicaciones globales con el sufijo CEN. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los gabinetes están disponibles en blanco o con modificaciones de fábrica, opciones y accesorios. </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 12 x 12 x 6 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas: 11.5 x 11.5 x 6 in (292.1 x 292.1 x 152.40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones externas: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 16.38 in (416.05 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 16.38 in (416.05 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 8.69 in (220.73 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 34.05 kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de Aluminio fundido libre de cobre. Alta resistencia, más ligero en peso, resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menos pernos en cubierta. Su diseño asistido por computadora reduce el número de pernos de la tapa, eliminando los pernos de la esquina. Reduciendo tiempo de instalación y mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo 'O' de Nitrilo (BUNA-N) alrededor de los pernos para evitar que el agua se filtre dentro del gabinete, IP 66 & tipo 4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Argollas de montaje dúctiles. Las argollas son hechas de aleación de aluminio dúctil para ajustarse a superficies de montaje irregulares sin dañar el gabinete. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaños de gabinetes desde 8x12x6 y más grandes están equipados con argollas de montaje bidireccionales que pueden ser colocados vertical o horizontalmente para facilitar el montaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaños de gabinetes desde 8x12x6 y más grandes son suministrados con bisagras montadas en el lado izquierdo. Los gabinetes más pequeños están perforados para la instalación de 2 montajes Killark HINGE-9 o pueden ser instalados como fábrica agregando SU2. Para ubicar las bisagras en otras posiciones se debe especificar al ordenar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las opciones incluyen ventanas de visualización, operadores de control, manijas giratorias, manijas de disyuntores, aberturas de conductos NPT y aberturas de prensaestopas métricas. </div> </div> <!-- Sección de materiales y acabado --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales / Acabado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras: Aluminio con acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pernos de cubierta: Acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de montaje opcionales: Lámina de Aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventanas Opcionales: Vidrio templado sodocálcico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Laca de Aluminio con acabado estándar. </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones para áreas peligrosas: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Divisiones 1 & 2, Grupos B,C,D <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Zonas 1 & 2, Grupos IIB + H2, IIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase II, Divisiones 1 & 2, Grupos E,F,G <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase III, Divisiones 1 & 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo ATEX: PTB 07 ATEX 1025U / PBT 07 ATEX 1024 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo CSA: LR11716 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo IECEx: IEC E x 07.0022U / IEC E x 07.0023 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación NEMA: 3, 4, 4X <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo UL: E10514 / E83696 / E12379 </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ATEX/IECEx para despliegue internacional sin duplicidad de equipos
Característica 2	Aluminio fundido libre de cobre elimina riesgo de chispas por corrosión galvánica
Característica 3	Anillo de nitrilo integrado garantiza sellado hermético en ambientes agresivos
Característica 4	NEMA 4 e IP66 protegen equipos internos contra inmersión temporal y polvo conductor
Característica 5	Diseño universal para estaciones de control, relevadores, interruptores y bloques de terminales
Característica 6	Aprobación Clase I, II, III cubre gases, polvos y fibras inflamables en un solo gabinete