



Gabinete Antiexplosivo e Ignífugo de Aluminio Fundido EXB de 8 x 10 x 6 in Clase I, II, III, BCDEFG.

SKU: HUB-EXB-LTP-8106-N4 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$27,999.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicaciones que se vuelven peligrosas debido a la presencia de gases o vapores inflamables, polvos combustibles o fibras inflamables fácilmente y volátiles y áreas que están sujetas climas corrosivos y húmedos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuados para Refinerías de Petróleo, Plantas Químicas y Petroquímicas con procesos interiores y exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones que requieren empalme, extracción y caja de empalmes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes para albergar estaciones de control, contadores, relevadores, arrancadores, interruptores, bloques de terminales, otros equipos y dispositivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones globales (ATEX/IECEX) los gabinetes están disponibles para aplicaciones globales con el sufixo CEN. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los gabinetes están disponibles en blanco o con modificaciones de fábrica, opciones y accesorios. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 8 x 10 x 6 in (x x mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones externas: 12.32 x 14.32 x 7.94 in (313 x 364 x 202 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas: PAN 7 x 9 in (178 x 229 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible para dispositivos: 8 x 10 x 6 in (203 x 254 x 152 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de Aluminio fundido libre de cobre. Alta resistencia, más ligero en peso, resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menos pernos en cubierta. Su diseño asistido por computadora reduce el número de pernos de la tapa, eliminando los pernos de la esquina. Reduciendo tiempo de instalación y mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo 'O' de Nitrilo (BUNA-N) dentro de los pernos para evitar que el agua se filtre dentro del gabinete. <li style='margin-bottom: 5px;'>Argollas de montaje dúctiles. Las argollas son hechas de aleación de aluminio dúctil para ajustarse a superficies de montaje irregulares sin dañar el gabinete. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaños de gabinetes desde 8x12x6 y más grandes están equipados con argollas de montaje bidireccionales que pueden ser colocadas vertical o horizontalmente para facilitar el montaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaños de gabinetes desde 8x12x6 y más grandes son suministrados con bisagras montadas en el lado izquierdo. Los gabinetes más pequeños están perforados para la instalación en el campo de 2 montajes Killark HINGE-9 o pueden ser instalados en planta agregando SU2. Para ubicar las bisagras en otras posiciones se debe especificar al ordenar. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales / Acabado <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes: Aluminio libre de Cobre (menos del 4/10 de 1%) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras: Aluminio con acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pernos de cubierta de acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de montaje opcionales: Lámina de Aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventanas Opcionales: Vidrio templado sodocálcico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura de laca de Aluminio con acabado estándar. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones para áreas peligrosas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Divisiones 1 & 2, Grupos B,C,D <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Zonas 1 & 2, Grupos IIB + H2, IIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase II, Divisiones 1 & 2, Grupos E,F,G <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase III, Divisiones 1 & 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo ATEX PTB 07 ATEX 1025U / PBT 07 ATEX 1024 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo CSA LR11716 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo IECEX IEC E x 07.0022U / IEC E x 07.0023 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación NEMA 3, 4, 4X <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de archivo UL E10514 / E83696 / E12379 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación global ATEX, IECEX, UL y CSA para operación internacional
Característica 2	Protección contra gases, vapores, polvos y fibras inflamables en un solo equipo
Característica 3	Resistencia a corrosión y ambientes húmedos con sello NEMA 4X
Característica 4	Interior de 7 x 9 in para alojar controladores, relevadores y terminales
Característica 5	Montaje versátil con argollas de aluminio dúctil para instalación interior y exterior
Característica 6	Adecuado para refinerías, plantas químicas y petroquímicas con procesos críticos