



Gabinete antivandálico IP66 incluye calefactor/ventilador con brazo de acero

SKU: XGA-9011-BH Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$576.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete para cámara fija <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye brazo de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12V (alimentación no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador (Encendido) 45°C (Apagado) 35°C, consumo ≈ 90mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Calefactor (Encendido) 0°C / -5°C (Apagado) 0°C / 5°C, consumo ≈ 800mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 137mm x 102mm x 355mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores extremos
Característica 2	Calefactor activo desde -5°C para evitar empañamiento en frío
Característica 3	Ventilador automático a 45°C para disipación térmica activa
Característica 4	Brazo de acero integrado para montaje resistente a vandalismo
Característica 5	Construcción en aluminio duradero para condiciones climáticas severas
Característica 6	Operación confiable de -30°C a 60°C sin fallos por temperatura