



## Gabinete Atornillado de Aluminio Fundido/Serie EXBLT a Prueba de Explosión e Ignífugo de 8 x 8 x 6 Pulgadas (203.2 x 203.2 x 152.4 mm)/CLASE I, II, III, BCDEFG

SKU: HUB-EXB-LTP-886-N4    Marca: HUBBELL KILLARK    Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$28,361.88

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Las cajas EXBLT están hechas de aluminio fundido sin cobre, con un contenido de cobre inferior a 4/10 del 1%. La serie EXBLT es hasta un 35% más ligera que la serie EXB. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los gabinetes atornillados de la serie EXBLT son para uso en ubicaciones que son peligrosas y corrosivas, húmedas o con manguera, polvorientas o sucias, en condiciones ambientales severas de calor o frío. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Las cubiertas de los EXBLT están hechas de placa de aluminio 6061-T6, que también contiene menos de 4/10 del 1% de contenido de cobre. Los gabinetes se suministran de manera estándar con una junta tórica de nitrilo (BUNA-N) y orejetas de montaje dúctiles. Las cajas tienen protuberancias de montaje internas pretaladradas para bandejas de montaje instaladas en fábrica o en campo. Las opciones incluyen ventanas de visualización, operadores de control, manijas giratorias, manijas de disyuntores, aberturas de conductos NPT y aberturas de prensaestopas métricas. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Gris</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Tapa:</strong> Atornillada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Menos de 4/10 del 1%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño:</strong> 8 x 8 x 6 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Caja de conexiones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número de archivo CSA:</strong> LR11716</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nema:</strong> 3, 4, 4X</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Clasificación para áreas peligrosas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Divisiones 1 & 2, Grupos B,C,D</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Zonas 1 & 2, Grupos IIB + H2, IIA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase II, Divisiones 1 & 2, Grupos E,F,G</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase III, Divisiones 1 & 2</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | 35% más ligero que serie anterior EXB          |
| Característica 2 | Junta tórica nitrilo Buna-N incluida           |
| Característica 3 | Montaje interno pretaladrado para bandejas     |
| Característica 4 | Cubierta de placa aluminio 6061-T6             |
| Característica 5 | Orejetas de montaje dúctiles integradas        |
| Característica 6 | Operación en ambientes severos de calor o frío |