



Gabinete de Acero Inoxidable 304L ASR IP66 300x200x150 mm (11.8 x 7.9 x 5.9 in) / 2 Cerraduras / Montaje Placa 2 mm

SKU: ASR0302015 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$6,367.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>nVent HOFFMAN modelo: ASR0302015</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: AISI 304L acero inoxidable pre-granulado<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor Cuerpo: 1.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor Puerta: 2 mm (AISI 304L)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66, TYPE 4X, 12, IK 10<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Brushed 400 pre-grained<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Junta: Poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura Puerta: 130°<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras: Acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Puerta: Izquierda o derecha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura (H): 300 mm (11.8 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho (W): 200 mm (7.9 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad (D): 150 mm (5.9 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad Máx.</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras: 2 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Cerradura: nVent HOFFMAN zamak double-bit 3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Movimiento: 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo: Tres puntos (espagnolette) para alturas ≥800 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Studs Internos: M6 soldados para perfiles opcionales MMDP</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de Montaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado 2 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado: Intervalos verticales de 10 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: Studs M8 prensados y soldados<li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo: Bordes plegados en lados ≥800 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste Profundidad: Con accesorio AMG<li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso Cable: Sin aberturas estancas para máxima estanqueidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete con puerta<li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de montaje para equipos<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave plateada double-bit 3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave metálica (para alturas ≥1000 mm)</div></div></div>