Gabinete de Acero Inoxidable 304L ASR IP66 / 500x500x210 mm (19.7x19.7x8.3 in) / 1 Cerradura / Montaje Placa 2 mm

SKU: ASR0505021 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

$10,380.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>nVent HOFFMAN modelo: ASR0505021</h2> Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 1.5 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: AISI 304L acero inoxidable pre-granulado
<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor Cuerpo: 1.5 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor Puerta: 1.5 mm (AISI 304L)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66, TYPE 4X, 12, IK 10
<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Brushed 400 pre-grained
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Junta: Poliuretano inyectado
<li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura Puerta: 130°
<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras: Acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo
<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Puerta: Izquierda o derecha Dimensiones y Peso <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura (H): 500 mm (19.7 in)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho (W): 500 mm (19.7 in)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad (D): 210 mm (8.3 in)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad Máx. Montaje: 192 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 16.1 kg Sistema de Seguridad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras: 1 unidad
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Cerradura: nVent HOFFMAN zamak double-bit 3 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Movimiento: 90° con mecanismo anti-vibración
<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo: Tres puntos (espagnolette) para alturas ≥1000 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Studs Internos: M6 soldados para perfiles opcionales MMDP Placa de Montaje <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado 2 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado: Intervalos verticales de 10 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: Studs M8 prensados y soldados
<li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo: Bordes plegados en lados ≥800 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste Profundidad: Con accesorio AMG
<li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso Cable: Sin aberturas estándar para máxima estanqueidad Contenido del Paquete <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete con puerta
<li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de montaje para equipos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave plástica double-bit 3 mm <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'> </h4>