



SKU: ASR0604021 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal; /><strong style='font-weight: bold; />nVent HOFFMAN modelo: /> ASR0604021 /><h2 style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; />Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protecci´c;utica y entornos donde se requiere
IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcci´c;utica garantiza M´c;utica durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farm´c;utica y entornos donde se requiere
M´c;utica higiene y protecci´c;utica ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalaci´c;utica precisa de equipos. /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; /><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; /><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; />Caracter´c;uticas Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; /><li style='margin-bottom: 5px; />Material: AISI 304L acero inoxidable pre-granulado<li style='margin-bottom: 5px; />Espesor Cuerpo: 1.5 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Espesor Puerta: 2 mm (AISI 304L)<li style='margin-bottom: 5px; />Protecci´c;utica: IP66, TPE 4X, 12, IK 10<li style='margin-bottom: 5px; />Acabado: Brushed 400 pre-grained<li style='margin-bottom: 5px; />Tipo Junta: Poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 5px; />Apertura Puerta: 130°<li style='margin-bottom: 5px; />Bisagras: Acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo<li style='margin-bottom: 5px; />Montaje Puerta:</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; /><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; />Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit; /><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /><li style='margin-bottom: 5px; />Altura (H): 600 mm (23.6 in)<li style='margin-bottom: 5px; />Ancho (W): 400 mm (15.7 in)<li style='margin-bottom: 5px; />Profundidad (D): 210 mm (8.3 in)<li style='margin-bottom: 5px; />Profundidad M´c;utica 192 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Peso: 15.9 kg</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; />Sistema de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; /><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /><li style='margin-bottom: 5px; />Cerraduras: 2 unidades<li style='margin-bottom: 5px; />Tipo Cerradura:<li style='margin-bottom: 5px; />Movimiento: 90° con mecanismo anti-vibraci´c;utica<li style='margin-bottom: 5px; />Bloqueo: Tres puntos (espagnolette) para alturas ≥1000 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Studs Internos: M6 soldados para perfiles opcionales MMDP<li style='margin-bottom: 5px; />M´c;utica 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; />Placa de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit; /><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /><li style='margin-bottom: 5px; />Material: Acero galvanizado 2 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Marcado: Intervalos verticales de 10 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Fijaci´c;utica: Studs M8 prensados y soldados<li style='margin-bottom: 5px; />Refuerzo: Bordes plegados en lados ≥800 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Ajuste Profundidad: Con accesorio AMG<li style='margin-bottom: 5px; />Acceso Cable: Sin aberturas est´c;uticas para M´c;utica est´c;utica ante´c;utica<li style='margin-bottom: 5px; />Studs 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; /><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; />Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit; /><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; /><li style='margin-bottom: 5px; />Gabinete con puerta<li style='margin-bottom: 5px; />Placa de montaje para equipos<li style='margin-bottom: 5px; />Llave pl´c;utica double-bit 3 mm<li style='margin-bottom: 5px; />Llave met´c;utica (para alturas ≥1000 mm)<li style='margin-bottom: 5px; />Studs 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit; /><div style='flex: 1 1 200px; /><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit; /> </h4></div><div>