



SKU: ASR0808030 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>>div style="margin-bottom: 30px; >>>h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal; >>><strong style="font-weight: bold; >>>nVent HOFFMAN modelo: ASR0808030 </h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >>>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción es de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; >>><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; >>>h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >>>>>Características Generales </h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; >>><li style="margin-bottom: 5px; >>>Especor Cuerpo: 1.5 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Especor Puerta: 2 mm (AISI 304L)<li style="margin-bottom: 5px; >>>Protección: IP66, TPE 4X, IK 10<li style="margin-bottom: 5px; >>>Acabado: Brushed 400 pre-grained<li style="margin-bottom: 5px; >>>Tipo Junta: Poliuretano inyectado<li style="margin-bottom: 5px; >>>Apertura Puerta: 130°deg<li style="margin-bottom: 5px; >>>Bisagras: Acero inoxidable AISI 304 con pasador cautivo<li style="margin-bottom: 5px; >>>Montaje: Izquierda o derecha</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; >>><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >>>>>Dimensiones y Peso</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >>><ul style="padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >>><li style="margin-bottom: 5px; >>>Altura (H): 800 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Ancho (W): 800 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Profundidad (D): 300 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Profundidad Máxima: 282 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Peso: 52.5 kg</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >>>>>Sistema de Seguridad</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >>><ul style="padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >>><li style="margin-bottom: 5px; >>>Cerraduras: 2 unidades<li style="margin-bottom: 5px; >>>Tipo Cerradura: nVent HOFFMAN zamak double-bit 3 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Movimiento: 90°deg; con mecanismo anti-vibración<li style="margin-bottom: 5px; >>>Bloqueo: Tres puntos (españoletas) para alturas 800 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Studs Internos: M6 soldados para perfiles opcionales MMPD</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >>>>>Placa de Montaje</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >>><ul style="padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >>><li style="margin-bottom: 5px; >>>Material: Acero galvanizado<li style="margin-bottom: 5px; >>>Marcado: Intervalos verticales de 10 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Fijación: Studs M8 presados y soldados<li style="margin-bottom: 5px; >>>Refuerzo: Bordes plegados en lados 800 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Ajuste Profundidad: Con accesorio AMG<li style="margin-bottom: 5px; >>>Acceso Cable: 3 aberturas estándar para cables<li style="margin-bottom: 5px; >>>Estanqueidad: xima estanqueidad</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >>>>>Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >>><ul style="padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >>><li style="margin-bottom: 5px; >>>Gabinete con puerta<li style="margin-bottom: 5px; >>>Placa de montaje para equipos<li style="margin-bottom: 5px; >>>Llave metálica double-bit 3 mm<li style="margin-bottom: 5px; >>>Llave metálica (para alturas 1000 mm)</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit; >>><div style="flex: 1 1 200px; >>><h4 style="font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit; >>><h4></div></div>