



Gabinete de Acero Inoxidable / IP55 / IK10 / 1000 x 2200 x 400 mm (39.4 x 86.6 x 15.7 in) / Capacidad 110 kg / Platina Galvanizada

SKU: PST10022040INOXT    Marca: PRECISION    Categoría: Gabinetes para Exterior

\$100,302.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este gabinete de acero inoxidable ofrece protección IP55 contra la entrada de polvo y agua proyectada, ideal para entornos industriales exigentes. Su construcción con lámina de 2 mm en cuerpo y puertas garantiza durabilidad estructural, mientras que la certificación IK10 asegura resistencia a impactos mecánicos severos. Diseñado para espacios amplios que requieren gran capacidad de almacenamiento, soporta hasta 110 kg de peso distribuido. La platina interior trasera galvanizada de 2 mm facilita la instalación segura de equipos y componentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'><li>Protección IP55 contra polvo y agua proyectada</li><li>Resistencia al impacto grado IK10</li><li>Capacidad máxima de almacenaje: 110 kg</li><li>Doble puerta de acero inoxidable con bisagras del mismo material</li><li>Platina interior trasera galvanizada de 2 mm de espesor</li><li>Lámina de 2 mm en cuerpo y puerta para máxima rigidez</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección y resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Material y construcción</strong></p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Acero inoxidable</strong></p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Espesor lámina cuerpo:</strong> 2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Espesor lámina puerta:</strong> 2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Bisagras:</strong> Acero inoxidable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección y resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Resistencia impactos:</strong> IK10</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones generales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Ancho x Alto x Profundidad:</strong></p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>1000 x 2200 x 400 mm</strong></p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Peso máximo almacenaje:</strong> 110 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Capacidad y acceso</strong></p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertas:</strong> 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'><strong>Áreas industriales que requieren gran espacio para almacenamiento de equipamiento</strong></p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP55 contra polvo y agua proyectada        |
| Característica 2 | Resistencia IK10 a impactos mecánicos severos         |
| Característica 3 | Capacidad de carga de 110 kg para equipamiento pesado |
| Característica 4 | Platina interior galvanizada de 2 mm de espesor       |
| Característica 5 | Construcción en acero inoxidable de 2 mm de lámina    |
| Característica 6 | Diseño de doble puerta para acceso versátil           |