



Gabinete de Acero Inoxidable / IP66 / 400x300x150 mm (15.7 x 11.8 x 5.9 in) / 2 Cerraduras / Placa de Montaje 2 mm

SKU: ASR0403015 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$7,789.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP66 contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 400 x 300 x 150 mm (15.7 x 11.8 x 5.9 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montura: Mural con placa de montaje incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura: Doble bit de 3 mm con sistema anti-vibración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta: Abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de montaje: Galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de puerta: 2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello: Junta de poliuretano para estanqueidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a ambientes corrosivos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Apto para industria alimentaria y farmacéutica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sellado con junta de poliuretano</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L, 1.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 400 x 300 x 150 mm (15.7 x 11.8 x 5.9 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Espesor de puerta: 2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Apertura de puerta: 130°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisagras: Ocultas AISI 304<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montura: Mural</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Placa de montaje galvanizada de 2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cerradura doble bit de 3 mm con anti-vibración<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisagras ocultas AISI 304 integradas</div></div></div>