



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 / IK10 / 400 x 600 x 250 mm / 15.7 x 23.6 x 9.8 in / Carga 50 kg / Placa Galvanizada

SKU: PST-406025-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,633.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero inoxidable diseñado para instalación en exteriores exigentes como postes, torres de telecomunicación y montajes en pared. Ofrece protección IP66 contra polvo y chorros de agua potente, con resistencia IK10 a impactos mecánicos. Especialmente indicado para zonas de extrema humedad, salinidad o ambientes corrosivos donde la integridad del equipo instalado es crítica. Incluye placa interior galvanizada para asegurar el montaje de dispositivos de red, switches PoE, fuentes de alimentación y equipos de comunicaciones.

Características principales

- Construcción en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Certificación IP66 para protección en ambientes hostiles
- Resistencia a impactos IK10 en condiciones extremas
- Cerradura de seguridad con llave para acceso restringido
- Placa interior trasera galvanizada de 350 x 565 mm, espesor 1.5 mm
- Bisagras de acero inoxidable para durabilidad prolongada

Especificaciones técnicas

Material: Acero inoxidable

Nivel de protección: IP66

Resistencia a impactos: IK10

Dimensiones (An x Al x Pr): 400 x 600 x 250 mm (15.7 x 23.6 x 9.8 in)

Carga estática máxima: 50 kg

Placa interior: Placa interior galvanizada

Lámina galvanizada: 350 x 565 mm

Espesor de lámina: 1.5 mm

Cierre de seguridad: Cierre de seguridad

Bisagras: Bisagras de acero inoxidable

Aplicación típica: Instalación de equipos PoE en torres, postes y paredes exteriores

Contenido del producto: Cuerpo de gabinete en acero inoxidable, Puerta de acero inoxidable, Cerradura de seguridad con llave, Placa interior trasera galvanizada, Bisagras de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia total a intemperie y corrosión marina
Característica 2	Protección IK10 contra impactos severos
Característica 3	Cerradura con llave para control de acceso físico
Característica 4	Placa interior galvanizada para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga estática hasta 50 kg
Característica 6	Espesor 1.2 mm en cuerpo y puerta reforzados