



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 Uso en Intemperie (400 x 600 x 250 mm) con Placa Interna Galvanizada.

SKU: PST-406025-INOX-B Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,888.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 auto;'> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared. <strong style='color: inherit;'>Especiales para zonas de extrema humedad o corrosión.</p> <!-- Imagen --> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block;'>Características físicas:
 Material: Acero inoxidable.
 Nivel de protección: IP66
 Resistencia contra impactos: IK10
 Dimensiones: 400 x 600 x 250 mm (ancho x alto x profundidad).
 Peso de almacenaje máximo recomendado: 50 kg. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block;'>Incluye:
 Cuerpo y puerta de acero inoxidable.
 Cerradura de seguridad con llave.
 Placa interior trasera de lámina galvanizada 350 x 565 mm (ancho x alto), espesor de 1.5 mm
 Bisagras de acero inoxidable.
 Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'> <strong style='color: inherit; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block;'>Aplicación:
 Instalación de POE's en torre, poste o pared.
 Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración).
 Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabllillas eléctricas. </p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 20px;'> * Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080

 Soportes de montaje en pared y Riel-Din que se ofrecerá por separado. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia total a intemperie y corrosión marina
Característica 2	Protección IK10 contra impactos severos
Característica 3	Cerradura con llave para control de acceso físico
Característica 4	Placa interior galvanizada para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga estática hasta 50 kg
Característica 6	Espesor 1.2 mm en cuerpo y puerta reforzados