



Gabinete de Acero Inoxidable IP66 Uso en Intemperie (600 x 600 x 250 mm) con Placa Interna Galvanizada.

SKU: PST606025INOXB Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$12,663.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero inoxidable diseñado para instalaciones en intemperie con protección IP66, ideal para áreas industriales que demandan gran capacidad de almacenamiento y resistencia a condiciones adversas. Su construcción en lámina de 1.2 mm garantiza durabilidad frente a la corrosión y agentes externos. Incluye placa interior galvanizada para el montaje seguro de equipos electrónicos y de red. La cerradura con llave proporciona control de acceso, mientras que las bisagras de acero inoxidable aseguran operación confiable a largo plazo.

Características principales

- Protección IP66 contra ingreso de polvo y chorros de agua potentes
- Construcción completa en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Placa interior trasera galvanizada de 550 x 565 mm, espesor 1.5 mm
- Cerradura de seguridad con llave para prevención de intrusiones
- Bisagras de acero inoxidable para desempeño prolongado en exteriores
- Capacidad de carga máxima recomendada de 50 kg

Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable
Nivel de protección	IP66
Dimensiones (An x Al x Pr)	600 x 600 x 250 mm (23.6 x 23.6 x 9.8 in)
Peso máximo de almacenaje	50 kg
Espesor lámina cuerpo y puerta	1.2 mm
Placa interior galvanizada	550 x 565 mm
Espesor	1.5 mm
Cerradura	Seguridad con llave
Bisagras	Acero inoxidable
Aplicación	Áreas industriales con requerimiento de gran espacio de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y chorros de agua intensos
Característica 2	Placa interior galvanizada de 550x565 mm para montaje equipos
Característica 3	Cerradura con llave para acceso restringido y seguridad
Característica 4	Bisagras de acero inoxidable para durabilidad extrema
Característica 5	Espesor 1.2 mm en cuerpo y puerta para robustez estructural
Característica 6	Capacidad de carga 50 kg para almacenamiento pesado