



Gabinete de Acero IP66 / 400 x 600 x 250 mm / IK10 / Placa Trasera Metálica 2 mm / Cerradura con Llave / Tapa Inferior Atornillable

SKU: PST-4060-25A    Marca: PRECISION    Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,707.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para instalaciones en exteriores sin protección estructural, como postes, torres de telecomunicación o montaje en pared directo. Construcción en lámina de acero de 1.2 mm con recubrimiento en polvo base poliéster que proporciona resistencia a la corrosión ambiental. Grado de protección IP66 que garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua potentes, complementado con certificación IK10 para máxima resistencia a impactos mecánicos. Incluye placa trasera interior metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor para montaje seguro de equipos activos, pasivos o de energía, con capacidad de carga recomendada hasta 50 kg. Sistema de cierre con cerradura de seguridad operada con llave (modelos PSTK2L/PSTK2K incluidos) que controla el acceso físico no autorizado. Compuerta inferior atornillable que facilita la entrada ordenada de alimentación eléctrica y cables de comunicación sin comprometer la integridad del sello ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero con pintura en polvo base poliéster</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP66 (polvo y agua)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a impactos: IK10</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones exteriores: 400 x 600 x 250 mm (ancho x alto x profundidad)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de lámina: 1.2 mm (cuerpo y puerta)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso máximo de almacenaje recomendado: 50 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura de seguridad con llave PSTK2L/PSTK2K incluida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa trasera metálica: acero galvanizado de 2 mm de espesor, 350 x 565 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compuerta inferior atornillable para instalacón de conectores</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos: IK10</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga máxima: 50 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Pintura en polvo poliéster</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 400 x 600 x 250 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor lámina cuerpo/puerta: 1.2 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera: 350 x 565 mm, 2 mm espesor</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material placa trasera: Acero galvanizado</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo de gabinete de acero</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta con bisagras integradas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera metálica para montaje</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura con llave PSTK2L/PSTK2K</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa inferior atornillable</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP66 e IK10 para intemperie severa                 |
| Característica 2 | Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje robusto        |
| Característica 3 | Cerradura con llave incluida para control de acceso físico    |
| Característica 4 | Tapa inferior atornillable para gestión de cables ordenada    |
| Característica 5 | Capacidad de carga hasta 50 kg en instalación estructural     |
| Característica 6 | Lámina de 1.2 mm con pintura en polvo poliéster anticorrosión |