



Gabinete de Acero IP66 / IK10 / 250 x 300 x 150 mm / Carga 30 kg / Placa Montaje 200 x 265 mm / Cerradura con Llave

SKU: PST-2530-15A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$720.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para instalación en exteriores desprotegidos como postes, torres de telecomunicaciones y superficies murales. Ofrece protección certificada IP66 contra penetración de polvo y chorros de agua, complementada con resistencia a impactos IK10 que garantiza integridad estructural en condiciones operativas adversas. La construcción en acero con recubrimiento de pintura en polvo de base poliéster proporciona durabilidad anticorrosiva, mientras que la placa trasera interior metálica galvanizada de 1.5 mm permite el montaje seguro de equipos activos o pasivos de red. La configuración incluye cerradura con llave para control de acceso físico y compuerta inferior atornillable que facilita la gestión ordenada de entrada y salida de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP66 para exteriores exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a impactos: IK10, alta durabilidad estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 250 x 300 x 150 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso soportado: 30 kg para almacenamiento de equipos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura de seguridad con llave (modelos PSTK2L / PSTK2K)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa trasera metálica: 200 x 265 mm para montaje de equipo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero con pintura en polvo de base poliéster<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa trasera interior: Acero galvanizado de 1.5 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del gabinete: 4.30 kg aproximado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compuerta inferior atornillable para gestión de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a impactos: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso máximo de almacenaje recomendado: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de lámina cuerpo y puerta: 1.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor placa trasera galvanizada: 1.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pintura: En polvo base poliéster<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 250 x 300 x 150 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 4.30 kg aproximado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa trasera montaje: 200 x 265 mm (ancho x alto)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de gabinete de acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta de acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa trasera para montaje de equipo (200 x 265 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L / PSTK2K)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 para entornos exteriores severos
Característica 2	Carga útil de 30 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje seguro
Característica 4	Cerradura con llave incluida para control de acceso físico
Característica 5	Compuerta inferior atornillable para cableado ordenado
Característica 6	Acero con pintura en polvo de base poliéster anticorrosión