



SKU: PST-80120-40A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;>Gabinete de acero diseñado para instalación en exteriores desprotegidos, como postes, torres de telecomunicación o montajes en pared. Ofrece protección certificada IP66 contra la entrada de polvo y agua, además de resistencia a impactos IK10. Su estructura en acero de 2 mm de espesor con acabado en pintura en polvo base poliéster garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. Incluye placa trasera interior metálica galvanizada de 1.5 mm para el montaje seguro de equipos activos, pasivos o de energía. La cerradura con llave proporciona control de acceso físico al contenido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de acero para uso en intemperie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a impactos IK10 certificada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 800 x 1200 x 400 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima soportada: 120 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa trasera metálica: 750 x 1165 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura de seguridad con llave incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Computura inferior atornillable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del gabinete: 49.04 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia contra impactos: IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima soportada: 120 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenaje máximo recomendado: 120 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero de 2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pintura: en polvo base poliéster<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de placa interna trasera: acero galvanizado de 1.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 800 x 1200 x 400 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones placa trasera: 750 x 1165 mm (ancho x alto)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso del gabinete: 49.04 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta de acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa trasera para montaje de equipo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cerradura de seguridad con llave</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 para entornos extremos de exterior
Característica 2	Carga máxima 120 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 3	Placa trasera galvanizada 750 x 1165 mm para montaje de dispositivos
Característica 4	Cerradura con llave integrada para seguridad física del equipo
Característica 5	Construcción en acero de 2 mm con pintura en polvo de poliéster
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para acceso controlado a cableado