Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (250 x 300 x 150 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T).

SKU: PST-2530-15A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

$760.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt=''>   Características físicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 250 x 300 x 150 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.30 kg aprox. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de almacenaje recomendado: 30kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta   Incluye <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo. 200 x 265 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque   Aplicación <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tableros eléctricos   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de ventilación</h3> Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete. Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior. Se recomienda la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido). El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.   Opciones de configuración de chapa   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Enr1NfBYQ-0' allowfullscreen></iframe>   CHAPA OPCIONAL PST-407   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D47LpzO7Y7w' allowfullscreen></iframe>   CHAPA OPCIONAL PST-LS1   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/FZgcLHszmP4' allowfullscreen></iframe>   CHAPA INCLUIDA PST-K2L CON LLAVE PST-K2L PSTK2K   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de conexión</h3> Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado: Ver modelos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP66 e IK10 para entornos exteriores severos**
Característica 2	**Carga útil de 30 kg para equipos de telecomunicaciones**
Característica 3	**Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje seguro**
Característica 4	**Cerradura con llave incluida para control de acceso físico**
Característica 5	**Compuerta inferior atornillable para cableado ordenado**
Característica 6	**Acero con pintura en polvo de base poliéster anticorrosión**