



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T).

SKU: PST-3040-20A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$953.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenido principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <!-- Imagen --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material:Acero <li style='margin-top: 5px;'>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7 kg aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de almacenaje: 30 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta </div> <!-- Sección incluye --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa trasera para montaje de equipo. 250 x 365 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque </div> <!-- Sección aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protecotos de pico, fusibles o tabillas eléctricas </div> <!-- Sección recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Recomendación: Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos)</p> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 15px; margin: 20px 0; font-size: 14px; color: inherit;'> Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete. </div> <p style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 15px; margin: 20px 0; font-size: 14px; color: inherit;'> El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total contra lluvia y polvo IP66
Característica 2	Resistencia a impactos severos IK10
Característica 3	Placa trasera de acero galvanizado 1.5 mm incluida
Característica 4	Cerradura con llave para seguridad física
Característica 5	Tapa inferior para instalación de glándulas
Característica 6	Capacidad de carga hasta 30 kg