



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 300 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T). Ideal para Centros de Carga y Tableros de Control.

SKU: PST-4030-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$892.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Gabinete de acero para uso en aplicaciones en interior/exterior como aplicación eléctrica en postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Ideal para Centros de Carga y Tableros de Control. </p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliéster <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 2mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 8.45 kg aproximadamente <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 400 x 300 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo (350 x 265 mm ancho x alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para centros de carga y tableros de control <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de protecotres de pico, fusibles o tabillas eléctricas </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos) </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">* Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </p> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px; background-color: rgba(230,230,230,0.1)"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 8px;">Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 8px;">Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;">la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para intemperie en postes y torres de telecomunicación
Característica 2	Resistencia IK10 contra impactos en entornos industriales severos
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Carga máxima de 40 kg para centros de carga y tableros de control
Característica 5	Cerradura con llave PSTK2L para acceso restringido y seguridad física
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para mantenimiento de cables organizado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 15:04