



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave PST407)

SKU: PST404020AR Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,084.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <div style="width: 100%; max-width: 400px; margin: 20px auto;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliéster <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 (equivalente a NEMA 4) <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 8.77 kg aproximadamente <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso máximo de almacenaje recomendado: 30 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo (350 x 365 mm ancho x alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave (PST407) <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque de cartón </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabillas eléctricas </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado Ver modelos <li style="margin-bottom: 5px;">Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota Técnica</h3> <div style="font-size: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 10px 0;">La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style="margin: 0 0 10px 0;">Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior.</p> <p style="margin: 0 0 10px 0;">Se recomienda la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style="margin: 0;">El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad física
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje robusto
Característica 4	Pintura en polvo poliéster para durabilidad anticorrosión
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para gestión de cables