



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T).

SKU: PST-4040-20A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,173.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características generales</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliéster <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 (equivalente a NEMA 4) <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 8.77 kg aproximadamente <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 400 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso máximo de almacenaje recomendado: 30 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo (350 x 365 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque de cartón </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabllillas eléctricas </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Recomendaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado: Ver modelos</p> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">PST-WA-080 Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080</p> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">Nota técnica: La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style="margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style="margin-bottom: 0; font-size: 14px;">El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nivel de protección IP66 para exteriores exigentes
Característica 2	Estructura de acero con pintura en polvo poliéster
Característica 3	Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad
Característica 4	Dimensiones compactas de 400x400x200 mm
Característica 5	Placa trasera de acero galvanizado 1.5mm de espesor
Característica 6	Cerradura de seguridad con llave incluida

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 08:48