



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (500 x 300 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T). Ideal para Centros de Carga y Tableros de Control

SKU: PST-5030-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$1,022.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliéster <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 2mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 10 kg aproximadamente <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 500 x 300 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de almacenaje máximo recomendado: 45 kg </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo (450 x 265 mm ancho x alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Centro de carga o tableros de control <li style="margin-bottom: 5px;">Resguardo de proteccotes de pico, fusibles o tabilllas eléctricas </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Ver modelos de conectores <li style="margin-bottom: 5px;">Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota técnica</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imágenes</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete de acero IP66 para uso en intemperie
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima durabilidad
Característica 3	Dimensiones 500x300x300 mm con amplia capacidad interior
Característica 4	Capacidad de carga hasta 45 kg
Característica 5	Placa trasera metálica de 2 mm de espesor
Característica 6	Cerradura de seguridad con llave incluida PSTK2L/PSTK2K

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 05:08