



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (500 x 700 x 250 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T).

SKU: PST-5070-25A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,431.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <!-- Imagen --> </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: En polvo base poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 18 kg aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 500 x 700 x 250 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de almacenaje máximo recomendado: 50 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta </div> <!-- Sección de contenido con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo 450 x 665 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protecotos de pico, fusibles o tabllillas eléctricas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver modelos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </div> </div> </div> <!-- Sección de nota técnica --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota Técnica</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px;'>La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior.</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm.</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>El modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido).</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y lluvia intensa para instalaciones en exterior
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima durabilidad en entornos severos
Característica 3	Placa trasera de acero galvanizado de 1.5 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Compuerta inferior atornillable que refuerza la seguridad física del contenido
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso restringido
Característica 6	Capacidad de carga hasta 50 kg para alojamiento de equipos de red y telecomunicaciones