



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (600 x 600 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T).

SKU: PST-6060-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,812.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Gabinete de acero para uso en aplicaciones de intemperie como: Postes, torres de telecomunicaciones, o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 600 x 600 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del gabinete / Almacenaje máximo recomendado: 19.67 Kg / 50 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera para montaje de equipo (550 x 565 mm ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protecotecotes de pico, fusibles o tabillas eléctricas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos <li style='margin-bottom: 5px;'>* Para montaje en poste se sugiere el modelo PST-WA-080 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los oficios deben realizarse manualmente en el gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Para esto es recomendable la implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total contra polvo y chorros de agua intensos
Característica 2	Resistencia máxima a impactos mecánicos IK10
Característica 3	Carga útil de 50 kg para equipamiento pesado
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm preperforada
Característica 5	Cerradura con llave para control de acceso físico
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para gestión de cables