



Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (800 x 1200 x 400 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-80120-40A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$9,507.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete de acero para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero de 2 mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura: En polvo base poliéster <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia contra impactos: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material de placa interna trasera: Acero galvanizado de 1.5 mm de espesor <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo y puerta de acero <li style="margin-bottom: 5px;">Placa trasera para montaje de equipo. 750 x 1165 mm (ancho x alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave <li style="margin-bottom: 5px;">Tapa inferior para instalación de conectores tipo glándula <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (Ver modelos) </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota Técnica</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior <li style="margin-bottom: 5px;">La implementación de 2 ventilas modelo PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: FAN-602512 (No incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 para entornos extremos de exterior
Característica 2	Carga máxima 120 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 3	Placa trasera galvanizada 750 x 1165 mm para montaje de dispositivos
Característica 4	Cerradura con llave integrada para seguridad física del equipo
Característica 5	Construcción en acero de 2 mm con pintura en polvo de poliéster
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para acceso controlado a cableado