



Gabinete de Acero / NEMA 4 / IP66 / 20x25x15 cm (7.9x9.8x5.9 in) / Platina / Certificado UL

SKU: G4A-252015-UL Marca: ANCLCO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$946.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero con clasificación NEMA 4 e IP66, diseñado para proteger equipos eléctricos y electrónicos en condiciones industriales adversas, incluyendo exposición a polvo, agua y proyección de líquidos. Su construcción en acero ASTM-A 1011 garantiza durabilidad estructural, mientras que la platina pregalvanizada ASTM-A 63 facilita la montaje de componentes internos. Las dimensiones compactas de 20 x 25 x 15 cm lo hacen ideal para espacios reducidos sin sacrificar capacidad funcional. La certificación UL asegura cumplimiento con estándares internacionales de seguridad eléctrica para instalaciones profesionales.

Características principales

- Clasificación NEMA 4 e IP66 para protección contra ingreso de polvo y agua
- Platina pregalvanizada incluida para montaje de equipos internos
- Profundidad útil de 127 mm optimizada para dispositivos compactos
- Acero ASTM-A 1011 con alta resistencia mecánica
- Entrada de cables integrada de 155 x 205 mm
- Peso total de 3.3 kg para manejo e instalación eficiente
- Certificación UL para cumplimiento de normas de seguridad

Especificaciones técnicas

Dimensiones	20 x 25 x 15 cm (7.9 x 9.8 x 5.9 in)
Ancho x Alto x Profundidad	155 x 205 mm
Peso total	3.3 kg
Dimensiones platina	170 x 215 mm
Entrada de cables	155 x 205 mm integrada
Materiales	Acero ASTM-A 1011 / Platina: Acero ASTM-A 63 pregalvanizado
Gabinete	Acero ASTM-A 1011
Peso total	3.3 kg
Clasificación de protección	NEMA 4 / IP66
Certificaciones	UL Listed

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4 e IP66 para ambientes exigentes
Característica 2	Platina pregalvanizada incluida de 170 x 215 mm
Característica 3	Profundidad útil de 127 mm para componentes
Característica 4	Construcción en acero ASTM-A 1011 de alta resistencia
Característica 5	Entrada de cables de 155 x 205 mm integrada
Característica 6	Peso ligero de 3.3 kg para instalación versátil