



Gabinete de Acero para Exterior / IP55 / IK10 / Ventilador 110 VCA / Montaje Rack 19" / 593 x 609 x 399 mm (23.3 x 24 x 15.7 in)

SKU: PST-5060-19RAV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,086.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero con ventilación forzada diseñado para instalaciones en exteriores desprotegidos como postes, torres de telecomunicaciones o montajes en pared. Ofrece nivel de protección IP55 contra la penetración de lluvia y polvo, junto con resistencia al impacto IK10 en su estructura metálica. Incluye ventilador de 110 VCA con filtro integrado, placa trasera de acero galvanizado para fijación de equipos, cerradura de seguridad con llave y tapa inferior atornillable para instalación de glándulas de cableado. Compatible con montaje en rack de 19 pulgadas. Capacidad máxima de almacenaje recomendada de 40 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete de acero con acabado de pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección IP55 contra lluvia y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al impacto IK10 en parte metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilador 110 VCA con filtro integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa trasera de acero galvanizado para montaje de equipo: 550 x 565 mm (ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura de seguridad con llave (modelos PSTK2L y PSTK2K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa inferior atornillable para instalación de conectores tipo glándula<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de tierra física incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje compatible con rack 19</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al impacto: IK10 (parte metálica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso del gabinete: 30 kg<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad máxima de almacenaje: 40 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera: Acero galvanizado, 550 x 565 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: 110 VCA con filtro integrado<li style='padding: 6px 0;'>Terminal de tierra física incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo de gabinete de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera para montaje de equipo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador con filtro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilas y filtros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura con llave (PSTK2L / PSTK2K)<li style='padding: 6px 0;'>Chapas y llaves<li style='padding: 6px 0;'>Tapa inferior atornillable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra lluvia y polvo en ambientes exteriores
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica
Característica 3	Ventilación forzada con filtro integrado para 110 VCA
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 550 x 565 mm para montaje de equipos
Característica 5	Capacidad de carga de 40 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y tapa inferior para glándulas de cableado