



Gabinete de Acero para Intemperie / IP66 / IK10 / 500 x 700 x 250 mm / Placa Trasera Galvanizada / Cerradura con Llave

SKU: PST-5070-25A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,304.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de acero diseñado para instalación en exteriores sin protección adicional contra lluvia o polvo excesivo. Estructura robusta con nivel de protección IP66 y resistencia a impactos IK10, apto para montaje en postes, torres de telecomunicación o paredes. Incluye placa trasera interior de acero galvanizado de 1.5 mm para fijación de equipos activos, pasivos o de energía. Cuerpo y puerta construidos en lámina de acero de 1.2 mm con acabado de pintura en polvo base poliéster. Sistema de cierre con cerradura de seguridad y llave, complementado con compuerta inferior atornillable para reforzar la integridad física. Capacidad de carga máxima recomendada de 50 kg.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Nivel de protección: IP66 contra polvo y lluvia<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Resistencia a impactos: IK10<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Espesor de lámina: 1.2 mm en cuerpo y puerta<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Placa trasera: Acero galvanizado de 1.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Cerradura de seguridad con llave PSTK2L/PSTK2K<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Compuerta inferior atornillable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 500 x 700 x 250 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Peso máximo de almacenamiento recomendado: 50 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Puerta de acero<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Placa trasera para montaje de equipo<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Cerradura con chapa y llave</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y lluvia intensa para instalaciones en exterior
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima durabilidad en entornos severos
Característica 3	Placa trasera de acero galvanizado de 1.5 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Compuerta inferior atornillable que refuerza la seguridad física del contenido
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso restringido
Característica 6	Capacidad de carga hasta 50 kg para alojamiento de equipos de red y telecomunicaciones