



Gabinete de Acero para Intemperie / IP66 / IK10 / 600 x 800 x 300 mm / Placa Trasera Metálica / Cerradura con Llave

SKU: PST-6080-30A Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$3,309.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para instalación en exteriores sin protección adicional contra lluvia o polvo excesivo. Estructura indicada para montaje en postes, torres de telecomunicación o paredes en entornos industriales y de infraestructura crítica. Fabricado en acero con acabado en polvo base poliéster, ofrece nivel de protección IP66 que garantiza la estanqueidad del equipo alojado frente a condiciones climáticas adversas. La resistencia a impactos IK10 asegura la integridad física en ubicaciones expuestas a manipulación o vandalismo. Incluye placa trasera interior metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor para fijación segura de dispositivos, así como cerradura con llave para control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP66 contra lluvia y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a impactos: IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de lámina: 1.5 mm en cuerpo y puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones gabinete: 600 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del gabinete: 24.97 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga máxima recomendada: 80 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa trasera metálica: Acero galvanizado de 2 mm de espesor, dimensiones 550 x 765 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura de seguridad con llave incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resistencia a impactos: IK10<li style='padding: 5px 0;'>• Carga máxima recomendada: 80 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: Acero<li style='padding: 5px 0;'>• Acabado: Pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 5px 0;'>• Espesor lámina cuerpo/puerta: 1.5 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Espesor placa trasera: 2 mm (acero galvanizado)<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones gabinete: 600 x 800 x 300 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones placa trasera: 550 x 765 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 24.97 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Cuerpo de gabinete de acero<li style='padding: 5px 0;'>• Placa trasera para montaje de equipo<li style='padding: 5px 0;'>• Cerradura de seguridad con llave</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra lluvia y polvo en exteriores
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima durabilidad
Característica 3	Placa trasera de acero galvanizado 2 mm para montaje seguro de equipos
Característica 4	Carga máxima de 80 kg para alojamiento de múltiples dispositivos
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso físico
Característica 6	Acabado en polvo poliéster sobre estructura de acero de 1.5 mm