



Gabinete de Almacenamiento / IP20 / 595x680x2100 mm / 138 kg / 5 pies² / Hasta 12 unidades modulares

SKU: HV48100125 Marca: PYTES Categoría: Baterías

\$22,166.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.5rem;*>Gabinete de Almacenamiento de Energía Distribuida</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este gabinete de resguardo forma parte de un sistema de almacenamiento de energía distribuida con grado de protección IP20, diseñado para instalación en interiores. Integra de manera completa el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías (BMS) en una sola unidad compacta. Su diseño modular permite escalar la capacidad según las necesidades operativas del proyecto, adaptándose a estaciones de carga de vehículos eléctricos, edificios comerciales, instalaciones industriales y sistemas fotovoltaicos. El sistema ejecuta funciones de reducción de picos de demanda, energía de emergencia, respaldo de carga crítica y almacenamiento de energía solar.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.2rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Huella optimizada menor a 0,5 m² (5 pies²) para maximizar el uso del espacio disponibleSistema modular escalable hasta 12 unidades para crecimiento futuro sin reemplazo totalProtección IP20 certificada para operación segura en ambientes interiores controladosDiseño robusto optimizado para operación continua 24/7 sin interrupcionesIntegración nativa con baterías, control de alto voltaje y administración de bateríasCompatibilidad con modelos HV48100, V5° y V5°α para flexibilidad de despliegue<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.2rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>595 × 680 × 2100 mm</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>23.4 × 26.8 × 82.7 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Peso</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>138 kg</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>304.2 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Grado de Protección</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>IP20</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Instalación interior únicamente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Huella de Piso</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>< 0,5 m²</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>< 5 pies²</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad Máxima</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 12 unidades modulares</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>HV48100BMU por gabinete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>HV48100BCU / HV48100BMU</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>V5° / V5°α / HV48100</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Operación</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>Continua 24/7</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Diseño robusto industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones</div><div style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; color: inherit;*>Multi-sector</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Carga, edificios, fábricas, PV</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.2rem;*>Configuración de Compatibilidad</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 250px;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Controlador compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>HV48100BCU (1 unidad por sistema)</div></div><div style='flex: 1 1 250px;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Módulos de batería compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>HV48100BMU (hasta 12 unidades)</div></div></div><div style='margin-top: 12px; padding-top: 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Familias de baterías soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>HV48100 / V5° / V5°α</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Huella reducida menor a 0,5 m² para espacios compactos
Característica 2	Escalabilidad modular hasta 12 unidades según demanda
Característica 3	Operación continua 24/7 para aplicaciones críticas
Característica 4	Integración completa con baterías y sistema de control
Característica 5	Compatible con múltiples generaciones de sistemas HV
Característica 6	Ideal para estaciones de carga, edificios y fábricas