



Gabinete de Bisagra Continua / NEMA 12 / 6 x 4 x 3 in (152 x 102 x 76 mm) / Acero Dulce / Montaje en Pared / Abrazaderas Atornilladas

SKU: A604CH Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$2,149.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de bisagra continua diseñado para aplicaciones industriales donde el acceso rápido y el cierre confiable son prioritarios. Fabricado en acero dulce con recubrimiento de polvo gris ANSI 61, ofrece durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La bisagra continua y las abrazaderas atornilladas proporcionan una operación mecánica simple y efectiva, mientras que las uniones soldadas continuas y el acabado suave minimizan puntos de corrosión. Incluye soportes externos para facilitar el montaje en pared y junta resistente al aceite que garantiza un sellado eficaz contra polvo y suciedad. Su formato compacto permite alojar controles, instrumentos y componentes eléctricos en espacios reducidos, con compatibilidad opcional para paneles y bloques de terminales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagra continua para apertura segura y duradera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazaderas de puerta atornilladas con cierre seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Uniones soldadas continuas con acabado suave uniforme<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soportes externos para montaje en pared sencillo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Junta resistente al aceite para sellado eficaz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles y bloques de terminales opcionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción en acero dulce con recubrimiento de polvo gris ANSI 61<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación NEMA Tipo 12<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 6 x 4 x 3 in (152 x 102 x 76 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación NEMA Tipo 12<li style='margin-bottom: 6px;'>Junta resistente al aceite para sellado eficaz<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección contra polvo, suciedad y goteo de líquidos no corrosivos<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado suave uniforme que minimiza puntos de corrosión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero dulce<li style='margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento: Polvo gris ANSI 61<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 6 x 4 x 3 in (152 x 102 x 76 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagra continua integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazaderas de puerta atornilladas<li style='margin-bottom: 6px;'>Soportes externos para montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Uniones soldadas continuas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete de bisagra continua CH<li style='margin-bottom: 6px;'>Soportes externos de montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazaderas atornilladas instaladas<li style='margin-bottom: 6px;'>Junta de sellado resistente al aceite</div></div></div>