



Gabinete de Bisagra Continua NEMA 12; IP66 de Uso en Intemperie, 305 x 254 x 203 mm, De Acero, Color Gris

SKU: A12108CH Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$4,416.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Hoffman · A12108CH · Serie CH</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'>Protección industrial. Sin concesiones.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;'>Gabinete de bisagra continua NEMA 12 / IP66 para intemperie. Soldadura continua pulida, abrazaderas atornilladas y junta resistente al aceite. Para aplicaciones donde el polvo y la humedad no son opción.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>NEMA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Tipo 12</div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP66</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Protección</div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>305</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>mm Alto</div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>50/50E</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>50/50E</div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Construcción</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Soldadura continua pulida.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Costuras de soldadura continua y pulida para máxima integridad estructural. Bisagra continua que permite apertura completa sin puntos débiles. Construcción en acero calibre 14 (1.9 mm).</p></div><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Instalación</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Montaje en pared simplificado.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Soportes externos para montaje en pared que permiten instalación rápida y segura. Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding). Tuercas incluidas para montar paneles opcionales.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Altura 305 mm (12 in)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Ancho 254 mm (10 in)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad 203 mm (8 in)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones generales 343 x 278 mm</div><div>Peso 6.16 kg (13.6 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Materiales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Acabado Recubrimiento electrostático</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Material Acero</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Grosor Calibre 14 (1.9 mm)</div><div>Certificaciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>NEMA Tipo 12</div><div style='margin-bottom: 6px;'>IP IP66</div><div style='margin-bottom: 6px;'>UL 50, 50E</div><div>Montaje 324 x 203 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Accesorios compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'>Completa tu instalación con estos productos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? EL900D</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámpara LED 900 lúmenes. Ilumina el interior.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? HF1016414</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilador con filtro 159 CFM. Control térmico.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? NCLH</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chapa de seguridad con combinación. Máxima protección.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? HG1000404</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rejilla de escape IP54. Complementa el ventilador.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra continua para apertura segura y duradera
Característica 2	Soportes externos para montaje en pared sencillo
Característica 3	Junta resistente al aceite para sellado eficaz
Característica 4	Compatibilidad con paneles de acero y aluminio
Característica 5	Certificación UL 508A y UL 50/50E
Característica 6	Construcción en acero calibre 14 (1.9 mm)