



Gabinete de Distribución de Conexión Cruzada para Fibra Óptica (FDT) Capacidad hasta 288 Hilos

SKU: LP-FDT-288 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$14,298.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El gabinete de distribución de conexión cruzada para fibra óptica (FDT) este dispositivo se instala al aire libre el cual debe de ser capaz de soportar el clima mas drástico y un entorno de trabajo duro. Es un gabinete impermeable a prueba de polvo, plagas y roedores asi como resistente a los impactos.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete impermeable, a prueba de humedad, anticorrosión y antigolpes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cambios climaticos abruptos y ambientes extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación, rapida y comoda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimo que facilita el ruteo del cableado de fibra óptica que facilita la gestion y mantenimiento de las fibras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de protección y puesta a tierra reguros y confiables para el cable de fibra óptica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave de seguridad patentada, dificil de acceder o romper. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de distribución hasta 288 núcleos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frio de alta calidad de 1.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores SC/APC simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño horizontal y componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Splitters de Cassete 2x8 SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Splitters Cassete 2x16 SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Distribuidores de 24 puertos con acopladores SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Distribuidores de 12 puertos con acopladores SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>288 Pigtails de 1.5 m con conectores SC/APC con codigos de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de cable: 8 puertos de entrada para cable de fibra óptica con proteccion de goma, 1 puerto adicional cerrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -40°C ~ +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: ≥ 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la presión lateral: 500N <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 750N <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizador Vertical: Organizador de cable de fibra óptica (60x60 mm) para organizar hasta 24 buffers <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios del gabinete: 5 metros de plastico de proteccion Helix <li style='margin-bottom: 5px;'>288 Pigtails de 1.5 m de longitud con conector SC/APC (G657.A1) 0.9 mm con codigo de colores en grupos de 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Charolas de empalme horizontales: 12 y 24 empalmes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>x2 ODF de 24 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizador Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>x8 ODF de 12 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizador Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>x8 ODF de 12 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizador Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>x4 ODF de 24 puertos </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua, polvo y roedores en exteriores
Característica 2	Gestión de 288 núcleos con ruteo optimizado de fibra óptica
Característica 3	10 splitters incluidos (4 de 2x8 y 6 de 2x16) SC/APC
Característica 4	288 pigtails de 1.5 m con conectores SC/APC codificados
Característica 5	Operación confiable de -40°C a +60°C en ambientes extremos
Característica 6	Puntos de protección y puesta a tierra integrados