


# Gabinete de Distribución Plástico / IP65 / Riel DIN 6 Espacios / -20°C a +70°C / 165x210x98.4 mm

SKU: PMH6PN  Marca: SUNTREE  Categoría: Gabinetes para Intemperie

Garantía: 3 años

**$481.55**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Gabinete de distribución eléctrica fabricado en material plástico con grado de protección IP65, diseñado para instalaciones en exteriores y entornos industriales hostiles. Ofrece resistencia química contra ácidos y álcalis, además de estabilidad frente a radiación ultravioleta prolongada. Su rango de temperatura operativa de -20°C a +70°C permite despliegues en condiciones climáticas severas, incluyendo sistemas de energía solar, infraestructura portuaria, muelles, distribución eléctrica al aire libre, comunicaciones, equipos mecánicos, industria química y sectores petroleros. El diseño compacto de 165 x 210 x 98.4 mm integra fijación para riel DIN de 6 espacios y dispone de entradas de cable en posiciones superior e inferior para facilitar el cableado y reducir tiempos de instalación.

Características Generales
• Protección IP65 contra ingreso de polvo y agua
• Resistencia a ácidos, álcalis y rayos UV
• Rango de temperatura operativa: -20°C a +70°C
• Dimensiones: 165 mm (ancho) x 210 mm (alto) x 98.4 mm (profundidad)
• Capacidad para riel DIN de 6 espacios
• Entradas de cable superior e inferior
• Material plástico resistente a impactos y condiciones ambientales extremas

Desempeño
Grado de protección: IP65
Rango de temperatura: -20°C a +70°C
Resistencia química: ácidos y álcalis
Resistencia UV: sí
Resistencia a impactos: sí

Físicas / Eléctricas
Material: plástico
Dimensiones (Al x An x Pr): 210 x 165 x 98.4 mm
Capacidad de riel DIN: 6 espacios
Entradas de cable: superior e inferior

Contenido del Paquete
Gabinete plástico IP65 con riel DIN 6 espacios

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores** |
| Característica 2 | **Resistente a ácidos, álcalis y degradación por rayos UV** |
| Característica 3 | **Rango operativo -20°C a +70°C para climas extremos** |
| Característica 4 | **Instalación simplificada con entradas de cable superior e inferior** |
| Característica 5 | **Diseño compacto para montaje en espacios reducidos** |
| Característica 6 | **Aplicación en energía solar, petróleo, química y puertos** |