



Gabinete de Doble Puerta, 1200 x 1200 x 400 mm, de Acero Inoxidable, Cepillado. Protección NEMA 12, IP55, IK10

SKU: ADR1201240    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$60,608.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características del gabinete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> AISI 304L / AISI 316L pre-grained stainless steel. Cuerpo: 1.5 mm Puerta: 2 mm Placa de montaje: 2.5 mm galvanized steel.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cuerpo:</strong> Doblado y con costura soldada. For ease of installation, each back corner of the enclosure is laser-marked to precisely indicate where to drill holes and affix AWS wall mounting brackets.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Puerta:</strong> Corner formed in one piece. Surface mounted, with 130° opening. Concealed AISI 304 stainless steel hinges with captive pin. Sealing is ensured by an injected polyurethane gasket. For AISI 316L, sealing is ensured by an injected silicone gasket. Inner M6 welded studs to mount optional door profiles MMDP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cerrojo:</strong> nVent HOFFMAN customized zamak double-bit 3 mm lock, with 90° movement and anti-vibration mechanism. Espagnolette three point locking. Stainless steel lock and other versions are available as accessories.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Placa de montaje:</strong> The mounting plate is marked vertically at 10 mm intervals, for easy horizontal positioning of equipment. On the top and bottom there are holes to facilitate cable fixing. Fixed onto M8 press welded studs to the rear of the enclosure. All sides, from 800 mm and above, are strengthened by folded edges. Al usar el accesorio AMG, la posición de la placa de montaje puede ajustarse a cualquier profundidad</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Altura:</strong> 47.24 pulg./1200 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho:</strong> 47.24 pulg./1200 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Profundidad:</strong> 15.75 pulg./400 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 221.74 libras</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación de protección:</strong> Tipo NEMA 12; IP55; IK10</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Acero inoxidable 304</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Acabado:</strong> Bruído</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Sin pintar</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Espesor del cuerpo:</strong> Calibre 16/1.5 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Espesor de la puerta:</strong> Calibre 14/2 mm</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Apertura de puerta 130° para acceso completo al equipo                |
| Característica 2 | Acero inoxidable AISI 304L/316L con cuerpo de 1.5 mm y puerta de 2 mm |
| Característica 3 | Protección triple contra polvo, agua e impactos mecánicos             |
| Característica 4 | Cerrojo triple punto con anti-vibración para entornos industriales    |
| Característica 5 | Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm con marcas láser de referencia |
| Característica 6 | Esquinas traseras marcadas láser para instalación precisa de soportes |