



Gabinete de Exterior con Rack de 19" de 16U con Ventiladores y Termostato, Se envía el Gabinete Armado. (Montaje a poste o torre se vende por separado).

SKU: LP-FORTE-16U-R3    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Racks Cerrados

\$18,970.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete para Exterior con ventilador (2 pieza).</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rack estándar de 19" con 16 unidades (2 postes al frente y 2 traseros).</li> <li style="margin-bottom: 5px;">El ventilador es controlado por un <span style="text-decoration: underline;">termostato ajustable</span>.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Herraje para montaje en torre o poste <span style="text-decoration: underline;">no incluido</span>.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tiene 4 terminales interiores para conexión de equipos a 110 VCA.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Platina interna (al fondo) para instalación de equipo.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye filtros contra entrada de partículas de polvo en lateral de gabinete y aislante térmico interno.</li> </ul> <p style="font-size: 14px; margin-top: 20px;"><strong>Montaje:</strong> Se vende por separado con modelo: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="http://www..mx/producto/LP-FORTE-16U-BRA-LINKEDPRO-189424.html">LP-FORTE-16U-BRA</a></p> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características Físicas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Material:</strong> Lámina de acero galvanizada</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Recubrimiento:</strong> Pintura en polvo electrostática horneada</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Estandar de diseño:</strong> Rack de 19" (ANSI/TIA RS-310-D)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Unidades de Rack:</strong> 16 U</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 607 x 921 x 552 mm (ancho x alto x prof.)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 65.58 kg</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad de carga:</strong> 350 kg</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad por unidad rack:</strong> 43 kg</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Voltaje salida:</strong> 110-120 Vca, 50/60 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Corriente salida:</strong> 10 A</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Switch térmico:</strong> 15 A</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Toma eléctrica:</strong> 4 X NEMA 5-15R</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Consumo:</strong> 62.2 Wh</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Barra de tierra:</strong> 7 contactos</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Adicionales --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temp. termostato:</strong> 0°-60°C</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatibilidad torres:</strong> STZ30G, STZ35G y STZ45G</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Diametros compatibles:</strong> 3" a 6"</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Opción de uso:</strong> fleje o abrazaderas</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Puerta y tapa:</strong> desmontables</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Filtros:</strong> intercambiables</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de Entrada de cableado --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entrada de cableado</h3> <div style="margin-top: 15px; color: inherit;"> <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">Entradas removibles de cable 22mm de diámetro</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conector glándula: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=TXG-PG-29-TXPRO-81032&autodetect=TXGPG29">TXG-PG-29</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería conduit metálica Pared Delgada: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=CATU-3305-CATUSA-176948&autodetect=CATU-3305">CATU-3305</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería conduit metálica Pared Gruesa: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=CATU-3925-CATUSA-176964&autodetect=CATU-3925">CATU-3925</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería PVC Pesado: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=EM-TUP-114-CRESCO-187415&autodetect=pvc">EM-TUP-114</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería flexible: ANC-COT-112 o ANC-CFX-112</li> </ul> <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Entradas removibles de cable 45mm de diámetro</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conector glándula: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=CATU-3302-CATUSA-176402&autodetect=conduit">CATU-3302</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería conduit metálica Pared Gruesa: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=CATU-3922-CATUSA-176417&autodetect=CATU-3922">CATU-3922</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería PVC Pesado: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/producto/EMTUP12-CRESCO-187412.html">EMTUP12</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tubería flexible: <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=ANC-COT-34-ANCLC-187271&autodetect=tuber%C3%ADa\_flexible">ANC-COT-34</a> o <a style="color: inherit; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=ANC-CFX-34-ANCLC-187253&autodetect=tuber%C3%ADa\_flexible">ANC-CFX-34</a></li> </ul> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ventilador termostático ajustable para control automático de temperatura interna     |
| Característica 2 | Filtros antipolvo laterales y aislante térmico para protección en ambientes extremos |
| Característica 3 | 4 terminales internos de 110 VCA para alimentación directa de equipos                |
| Característica 4 | Platina posterior para montaje flexible de equipos activos y pasivos                 |
| Característica 5 | Envío completamente armado para despliegue inmediato en campo                        |
| Característica 6 | Cerradura con llave para seguridad física del equipo instalado                       |