



Gabinete de Exterior con Rack de 19" de 24U con Ventiladores y Termostato, Se envía el Gabinete Armado (Montaje a poste o torre se vende por separado).

SKU: LP-FORTE-24U-R3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$22,610.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gabinete para Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19" de 24 Unidades con capacidad de ser instalado en torre, poste, pared o piso (Herraje se vende por separado).</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete para Exterior con ventiladores. <li style="margin-bottom: 5px;">Rack estándar de 19" con 24 unidades (2 postes al frente y 2 traseros). <li style="margin-bottom: 5px;">Los ventiladores son controlados por un termostato ajustable. <li style="margin-bottom: 5px;">Herraje para instalación en poste, torre o pared se vende por separado. <li style="margin-bottom: 5px;">Tiene 4 terminales interiores para conexión de equipos a 110 VCA. <li style="margin-bottom: 5px;">Platina interna (al fondo) para instalación de equipo. <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura doble de seguridad con llave. <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye filtros contra entrada de partículas de polvo y aislante térmico interno. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material de fabricación: Lámina de acero galvanizada. <li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento: Pintura en polvo electrostática horneada. <li style="margin-bottom: 5px;">Estandar de diseño: Rack de 19" (ANSI/TIA RS-310-D) <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades de Rack: 24 U. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 600 x 1280 x 598 mm (ancho x alto x prof.) No se considera el herraje de instalación en la profundidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 78 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de envío: Enviado armado en tarima. <li style="margin-bottom: 5px;">Se envía el Gabinete armado. </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada nominal: 110-120 Vca, 50/60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de entrada: 0.26 A (considerando únicamente el ventilador encendido). <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 110-120 Vca, 50/60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida recomendada: 10 A (sumatoria de todas las salidas). <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switch Térmico: 15 A. <li style="margin-bottom: 5px;">Toma eléctrica de salida: 4 X NEMA 5-15R <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 31.2 Wh (solo ventilador encendido). </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Adicionales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de ajuste de termostato: 0°-60°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con torres: STZ30G, STZ35G y STZ45G (con el montaje que se vende por separado). <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetros compatibles de instalación: 3" a 6" (con el montaje que se vende por separado). <li style="margin-bottom: 5px;">Opción de uso de fleje o abrazaderas sin fin para diferentes diámetros de poste. (con el montaje que se vende por separado). <li style="margin-bottom: 5px;">Puerta y tapa superior desmontables. </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;">Montaje se vende por separado con modelo: LP-FORTE-16U-BRA</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control térmico automatizado con termostato ajustable para ventiladores
Característica 2	Rack 19" estándar con 24U y 4 postes (2 frontales, 2 traseros)
Característica 3	4 terminales internos de 110 VCA para conexión directa de equipos
Característica 4	Protección contra polvo con filtro antipartículas y aislante térmico
Característica 5	Cerradura doble con llave para seguridad física de equipos
Característica 6	Estructura de acero galvanizado con pintura electrostática horneada