



## Gabinete de Exterior con Rack de 19" de 9UR con Ventiladores y Termostato, Se envía el Gabinete armado, (Montaje a poste o torre se vende por separado).

SKU: LP-FORTE-09U-R3    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Racks Cerrados

\$13,809.20

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gabinete para Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19" de 9 Unidades con capacidad de ser instalado en torre, poste o pared.</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete para Exterior con ventilador (1 pieza)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rack estándar de 19" con 9 unidades (2 postes al frente y 2 traseros)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">El ventilador es controlado por un <u style="color: inherit;">termostato ajustable</u></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Herraje de instalación a poste o pared se venden por separado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tiene 4 terminales interiores para conexión de equipos a 110 VCA</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Platina interna (al fondo) para instalación de equipo</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cerradura de seguridad con llave</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye filtros contra entrada de partículas de polvo en lateral de gabinete y aislante térmico interno</li> </ul> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estandar de diseño: Rack de 19" (ANSI/TIA RS-310-D)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades de Rack: 9 U</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 606 x 599 x 552 mm (ancho x alto x prof.) (Profundidad del cuerpo del gabinete)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 48.38 kg</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga máxima: 216 kg</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga máxima por unidad: 43 kg</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Se envía el Gabinete armado</li> </ul> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Características Eléctricas</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de cableado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de cableado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de entrada: 0.26 A (considerando únicamente el ventilador encendido)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 110-120 Vca, 50/60 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida recomendada: 10 A (sumatoria de todas las salidas)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switch Térmico: 15 A</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Toma eléctrica de salida: 4 X NEMA 5-15R</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 31.2 Wh (solo ventilador encendido)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye barra de tierra de 7 contactos</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de ajuste de termostato: 0°-60°C</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con torres: STZ30G, STZ35G y STZ45G</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Diametros compatibles de instalación: 3" a 6"</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Opción de uso de fleje o abrazaderas sin fin para diferentes diámetros de poste</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Puerta y tapa superior desmontables</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Filtros intercambiables</li> <li style="margin-bottom: 5px;">3 Entradas removibles de cable 45mm de diámetro. Compatible :</li> </ul> </div> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de cableado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de entrada: 0.26 A (considerando únicamente el ventilador encendido)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 110-120 Vca, 50/60 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida recomendada: 10 A (sumatoria de todas las salidas)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switch Térmico: 15 A</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Toma eléctrica de salida: 4 X NEMA 5-15R</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 31.2 Wh (solo ventilador encendido)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye barra de tierra de 7 contactos</li> </ul> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Termostato ajustable controla ventilador automáticamente |
| Característica 2 | Rack 19" con 4 postes: 2 frontales y 2 traseros          |
| Característica 3 | 4 terminales internos 110 VCA para conexión de equipos   |
| Característica 4 | Filtros antipolvo laterales y aislante térmico interno   |
| Característica 5 | Cerradura con llave para protección física de equipos    |
| Característica 6 | Acero galvanizado con pintura electrostática horneada    |