



Gabinete de Exterior para Switch Ubiquiti USW-Flex con Montaje en Poste e Inyector PoE 60W

SKU: USW-FLEX-UTILITY Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$1,585.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- USW-Flex-Utility --><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Hero --> <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;"> <div style="flex:1 1 320px; min-width:280px;"> <video autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" preload="metadata" poster="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWFLEXUTILITY/vista1.png" style="width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block;" class="fr-draggable"> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWFLEXUTILITY/loop.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta video HTML5. </video> </div> <div style="flex:1 1 360px; min-width:280px;"> <h2 style="margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color: inherit;">UniFi Switch Flex Utility</h2> <div style="margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity: 0.85;"> Modelo: USW-Flex-Utility </div> <p style="margin:0; color: inherit;"> Gabinete exterior de intemperie con adaptador de energíacute;a PoE de alta potencia (60W) diseñntilde;ado para alojar y alimentar el switch USW-Flex. Proporciona proteccióacutec;n climática superior, administracióacutec;n limpia de cableado y un alto presupuesto PoE para dispositivos de intemperie. </p> </div> </div> <!-- Título Especificaciones --> <div style="text-align:center; margin:24px 0 12px;"> Especificaciones </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;"> <!-- Card: Descripción General y Mecánica --> <div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"> <div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;"> <div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;"> Descripcióacutec;n general y fásica </div> <ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;"> <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Dimensiones del gabinete: 249 x 218 x 60 mm (9.8 x 8.6 x 2.4") <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Dimensiones del adaptador: 118.5 x 63 x 34.7 mm (4.7 x 2.5 x 1.4") <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Peso del gabinete: 740 g (1.6 lb) <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Compatibilidad de dispositivo: Switch USW-Flex </div> </div> <!-- Card: Salida de Energía y PoE --> <div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"> <div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;"> <div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;"> Salida de energáa y PoE </div> <ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;"> <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Voltaje de salida: 54Vcc, 1.11A (60W) <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Alimentacióacutec;n PoE 4 Pares: Pines 1, 2, 4, 5 (+) y 3, 6, 7, 8 (-) <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Rizado de salida (Ripple): 200 mVpp <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Regulacióacutec;n de láacutec;nea / carga: Regulacióacutec;n de láacutec;nea ≤1% / Regulacióacutec;n de carga ≤3% </div> </div> <!-- Card: Entrada Eléctrica y Eficiencia --> <div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"> <div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;"> <div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;"> Entrada eláctrica y rendimiento </div> <ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;"> <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Voltaje nominal: 100–240V AC <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Corriente de entrada: 1.5A Máx. <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Tipo de fuente: Fuente interna AC/DC <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Eficiencia energática: 86%+ <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Proteccióacutec;n contra sobretensiones: 4kV en modo diferencial y comán </div> </div> <!-- Card: Entorno, Operación y Certificaciones --> <div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"> <div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;"> <div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;"> Entorno y normativas </div> <ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;"> <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Temperatura de operacióacutec;n: -20 a 60° C (-4 a 140° F) <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Temperatura de almacenamiento: -30 a 70° C (-22 a 158° F) <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Humedad de operacióacutec;n: 5 a 90% sin condensacióacutec;n <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Cumplimiento normativo: Certificacióacutec;n NDAA Compliant <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Certificaciones globales: CE, FCC, IC </div> </div> <!-- Vista del producto --> <div style="border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; text-align:center;"> <h3 style="margin:0 0 12px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit;"> Contenido del Paquete </h3> <div style="display:flex; justify-content:center;"> </div> </div> </div> </div> <!-- /USW-Flex-Utility -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gabinete IP67 para intemperie extrema
Característica 2	Inchuye inyector PoE de 60W (46W útiles)
Característica 3	Construcción en aluminio de alta durabilidad
Característica 4	Montaje en poste con gestión de cables integrada
Característica 5	Bloqueo de tornillos para seguridad física
Característica 6	Operación confiable de -30°C a 70°C