



Gabinete de Montaje en Pared / 12 UR / 19in / 762mm (2.5 ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / Acero

SKU: PZWMCI230W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$18,670.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Gabinete de montaje en pared construido en acero, diseñado para alojar 12 unidades de rack de equipos de red activos o pasivos. Su estructura compacta permite la instalación en espacios reducidos sin sacrificar capacidad de alojamiento. Los paneles laterales totalmente desmontables facilitan el acceso rápido para instalación, mantenimiento y reconfiguración de cables. El diseño de ventilación optimizado garantiza el flujo de aire adecuado para equipos sensibles como switches PoE y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), prolongando su vida útil y estabilidad operativa. La puerta con ventana de vidrio templado permite el monitoreo visual del estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Paneles laterales removibles para acceso completo<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilación optimizada para dispositivos de alta demanda térmica<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventana de seguridad para supervisión visual interna<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga certificada de 250 lb (113.4 kg)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones Físicas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Exteriores: 635 x 605 x 762 mm (An x Al x Pr)</div><div>Profundidad equivalente: 30 pulgadas / 2.5 pies</div><div>Peso soportado: 250 lb (113.4 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad de Montaje</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Unidades de rack: 12 UR</div><div>Estándar: EIA 19 pulgadas</div><div>Profundidad máx. equipos: 680.72 mm (26.8 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Materiales y Diseño</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Cuerpo: Acero</div><div>Ventana: Vidrio templado</div><div>Color: Negro</div><div>Puerta: Con ventana de seguridad integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Optimización Térmica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Flujo de aire: Diseño optimizado</div><div>Aplicaciones: Equipos PoE y UPS</div><div>Control de clima: Compatible con diversos equipos de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales totalmente desmontables para acceso rápido
Característica 2	Ventilación optimizada para equipos PoE y UPS
Característica 3	Puerta con ventana de vidrio templado para monitoreo visual
Característica 4	Capacidad de carga de 250 lb (113.4 kg)
Característica 5	Compatible con montaje de equipos hasta 680.72 mm de profundidad
Característica 6	Construcción en acero con estándar EIA 19in