



Gabinete de Montaje en Pared / 14 in de Altura / Acero Calibre 18 / Carga 16 kg (35 lb) / Puerta Reversible con Cerradura / Ventilación Integrada

SKU: MS14EHDS Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$3,754.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete multipropósito de montaje en pared diseñado para albergar conectividad de punto de transición y equipos de red empotrados. Fabricado en acero calibre 18 con sistema de accesorios push/pull que facilita la instalación y el mantenimiento posterior. La puerta reversible con cerradura proporciona seguridad física para equipos sensibles como dispositivos AV, ONT, terminales de cobre y componentes de fibra óptica. La ventilación integrada garantiza operación estable de equipos térmicamente críticos en entornos de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de montaje: Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 16 kg (35 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 400 x 103 x 400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura: 14 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta reversible con cerradura<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 16 kg (35 lb)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilación: Integrada para equipos sensibles</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: AV, ONT, cobre, fibra</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero calibre 18</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 400 x 103 x 400 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 14 in</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Pared</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete con puerta reversible</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios push/pull</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cerradura integrada</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero calibre 18 para mayor resistencia estructural
Característica 2	Montaje en pared que optimiza espacio en instalaciones compactas
Característica 3	Puerta reversible con cerradura para control de acceso físico
Característica 4	Ventilación integrada para protección de equipos sensibles a temperatura
Característica 5	Diseño push/pull para instalación y mantenimiento ágil
Característica 6	Compatible con dispositivos AV, ONT, conexiones de cobre y fibra