



Gabinete de Montaje en Pared / 19in / 12 UR / 635mm (2.08ft) Profundidad / Puerta Ventilada / 250 lb Capacidad

SKU: PZWMC12P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$16,961.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Gabinete de montaje en pared construido en acero que soporta 12 unidades de rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables que facilitan el acceso rápido durante instalaciones y mantenimiento. Está diseñado para permitir el control de clima adecuado para uso con diversos equipos de red, así como switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La ventilación optimizada mejora la disipación de calor en entornos con múltiples dispositivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Soporta 12 unidades de rack en aceroPaneles laterales desmontables para acceso rápidoVentilación optimizada para equipos PoE y UPSPuertas con bisagras delanteras y traserasCapacidad de carga de 250 lb (113.4 kg)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>635 x 605 x 635 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;'>(2.08 x 1.98 x 2.08 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad Útil Equipos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>553.72 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;'>21.8 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar de Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>EIA 19 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>12 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Puerta</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Ventilada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración Puertas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Delantera y trasera con bisagras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Paneles Laterales</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Totalmente desmontables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>EIA 19in, TIA/EIA</div></div><div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Ventajas Competitivas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Optimiza el flujo de aire para una mejor disipación de calorProporciona ventilación adicional para múltiples dispositivos PoEControl de clima para uso con equipos de red, switches PoE y UPS</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Ventilación optimizada para equipos PoE y UPS
Característica 3	Puertas con bisagras delanteras y traseras
Característica 4	Cumple estándares EIA 19in y TIA/EIA
Característica 5	Control de clima para equipos de red activos y pasivos
Característica 6	Profundidad útil de 553.72mm (21.8in) para montaje de equipos