



Gabinete de Montaje en Pared / 19in / 12 UR / 635mm (25in) Profundidad / Ventana de Seguridad / Acero y Vidrio Templado

SKU: PZWMC12W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$16,892.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared construido en acero con puerta de vidrio templado, diseñado para alojar hasta 12 unidades de rack de equipos de red activos o pasivos. Incluye paneles laterales totalmente desmontables que facilitan el acceso para instalación y mantenimiento. Su diseño optimizado permite el control de clima adecuado para diversos equipos de red, incluyendo switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La ventilación adicional mejora la disipación de calor en entornos con alta densidad de dispositivos.

Características Principales

- Construcción en acero con puerta de vidrio templado para durabilidad y acceso visual
- Paneles laterales totalmente desmontables para facilitar instalación y mantenimiento
- Optimización de flujo de aire para mejor disipación térmica
- Ventilación adicional diseñada para múltiples dispositivos PoE
- Control de clima adecuado para equipos de red críticos y UPS
- Puerta con ventana de seguridad para monitoreo visual sin abrir el gabinete

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Rack: 12 unidades de rack (12 UR)

Dimensiones Exteriores: 635 x 605 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Equivalente: 25 x 23.8 x 25 in

Profundidad de Montaje: Hasta 553.72 mm (21.8 in) de profundidad para equipos

Estándar: EIA 19 in

Capacidad de Carga: 250 lb (113.4 kg)

Materiales: Acero y vidrio templado

Ventajas Competitivas

- Optimiza el flujo de aire para una mejor disipación de calor en entornos de alta densidad
- Proporciona ventilación adicional para múltiples dispositivos PoE sin comprometer la integridad del gabinete
- Diseño versátil compatible con equipos de red, switches PoE y sistemas UPS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza flujo de aire para disipación térmica
Característica 2	Paneles laterales totalmente desmontables
Característica 3	Ventilación adicional para dispositivos PoE
Característica 4	Puerta con ventana para acceso visual
Característica 5	Control de clima para equipos críticos
Característica 6	Soporta equipos hasta 553.72mm de profundidad