



Gabinete de Montaje en Pared / 19in / 18 UR / 635mm (2.08ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / 300 lb (136.1 kg) Carga / Acero Negro

SKU: PZWMC18W    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$22,154.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared construido en acero, diseñado para alojar hasta 18 unidades de rack de equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables que facilitan el acceso para instalación y mantenimiento. Su diseño optimiza el flujo de aire para una mejor disipación térmica, permitiendo el control de clima adecuado para diversos equipos de red, switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). La puerta frontal incorpora una ventana de vidrio templado que permite el monitoreo visual de los equipos sin comprometer la seguridad física.

### Características Principales

- Soporta hasta 18 unidades de rack estandarizadas de 19 pulgadas
- Paneles laterales desmontables para fácil acceso a equipos
- Cumplimiento con estándares TIA/EIA para conexión a tierra
- Construcción en acero con acabado en color negro

### Especificaciones Técnicas

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones Exteriores | 635 x 863.6 x 635 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Profundidad Útil       | 553.72 mm (21.8 in)                               |
| Capacidad de Carga     | 300 lb (136.1 kg)                                 |
| Material               | Acero y vidrio templado                           |
| Capacidad de Rack      | 18 UR (Unidades de Rack)                          |
| Color                  | Negro                                             |
| Cumplimiento           | Estándares TIA/EIA para conexión a tierra         |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Paneles laterales desmontables para acceso rápido     |
| Característica 2 | Ventana de vidrio templado para monitoreo visual      |
| Característica 3 | Optimización de flujo de aire para disipación térmica |
| Característica 4 | Compatible con equipos PoE y UPS                      |
| Característica 5 | Cumplimiento TIA/EIA para conexión a tierra           |
| Característica 6 | Profundidad útil de 553.72mm (21.8in) para equipos    |